



NOTE! / UWAGA!


OFF




ON





OFF




ON






1 DIMENSIONS WYMIARY



2 MOUNTING MONTAŻ




3 COMPONENTS ELEMENTY SKŁADOWE

complementary profile PIXY20-03 Q9
 profil uzupełniający PIXY20-03 Q9
 ergänzungsprofil PIXY20-03 Q9
 profilé complémentaire PIXY20-03 Q9

TRIDONIC
LV MINI DAISY ADV1
 compatible LED accessories
 kompatybilne akcesoria LED
 Passendes LED-Zubehör
 Accessoires LED compatibles

LEDIL
DAISY MINI-28X1
 compatible LED accessories
 kompatybilne akcesoria LED
 Passendes LED-Zubehör
 Accessoires LED compatibles





electric saw
piła elektryczna



allen key
klucz imbusowy



screwdriver
wkrętak



drill
wiertarka



Mounting must be performed by an appropriately qualified person.
Mounting must be performed with the 230 V power supply
disconnected




Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Montaż oprawy wykonywać przy odłączonym zasilaniu siecowym 230 V

LENGTHS DŁUGOŚCI

4.1

luminaire
4 mm longer
than LED profile


oprawa
dłuższa o 4 mm
od profilu LED



4.2

length of the LED profile


długość profilu LED



4.3

complementary profile
1 mm shorter than LED profile


profil uzupełniający
1 mm krótszy od profilu LED




4.4

diffuser **C7**
1 mm shorter than LED profile /1m



klosz **C7**
1 mm krótszy od profilu LED /1m






MOUNTING OF LIGHT SOURCE
MONTAŻ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

6.1




6.2




We recommend
the use of screws ST2,9x9,5.
Rekomendujemy użycie
wkretów ST2,9x9,5.

6.3




6.4

5
click
klik



MOUNTING OF POWER SUPPLY MONTAŻ ZASILACZA

7




MOUNTING OF THE POWER CORD MONTAŻ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

A

Surface mounting
Montaż nawierzchniowy


A.1

complementary profile
PIXY20-03 Q9




A.2

complementary profile
PIXY20-03 Q9




A.3




ASSEMBLY OF THE PROFILE MONTAŻ PROFILU


A.4




A.5



A.6








MOUNTING A SLING TO THE MOUNTING TO THE LUMINAIRE
MONTAŻ ZAWIESIA DO UCHWYTU DO OPRAWY




Recommended spacing of slings
Rekomendowany rozstaw zawiesi






10

MOUNTING OF THE DIFFUSERS **C7**
MONTAŻ KLOSZY **C7**



11


MOUNTING OF ALUMINIUM COVER **C7**
MONTAŻ OSŁONY ALUMINIOWEJ **C7**



aluminium cover C7
osłona aluminiowa C7

11

MOUNTING OF THE END CAPS
MONTAŻ ZAŚLEPEK



We recommend the use of
screws ST2,2x6,5

Rekomendujemy użycie
wkrętów ST2,2x6,5

MOUNTING Q9 CONNECTORS – ANGLED CONNECTIONS

MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW Q9 – POŁĄCZENIA KĄTOWE

A Surface mounting
Montaż nawierzchniowy

B Suspended mounting
Montaż zwieszany

Mounting Q9 connectors using the example of angled connection 180 deg.
Montaż łączników Q9 na przykładzie połączenia kąтового 180 st.

